

# Impinj 网关产品系列

xPortal正在报废过程中。



Impinj xArray



Impinj xSpan



Impinj xPortal

规格	空中接口协议	RAIN RFID / 符合 ISO 18000-63 和 EPCglobal Gen2v2 规定		
	部署	固定, 安装于上方	固定, 安装于上方或入口/出口处	固定, 安装于入口/出口处
	覆盖范围	≤ 140m <sup>2</sup> (1,500 sq.ft.)	≤ 90m <sup>2</sup> (1,000 sq.ft)	≤ 65m <sup>2</sup> (700 sq.ft.)
	读取区	52	13	2
	辐射功率 (最大) <i>请参阅相关法规以了解具体国家/地区的限制</i>	4W EIRP AC/PoE	4W EIRP AC/PoE	4W EIRP AC/PoE
	特性	统包实施	✓	✓
内置天线		✓	✓	✓
无间断的端点监视		✓	✓	✓
端点 (标签物品) 位置映射		✓		
阈值监视		✓	✓	
电源		AC-DC 电源 : 所有型号 IEEE 802.3af PoE : 除东欧型号外的所有型号 IEEE 802.3at PoE+ : 东欧型号		AC-DC 电源 : 所有型号 IEEE 802.3af PoE : 所有型号