

Impinj Monza R6 タグチップシリーズ



MR6



MR6-P



MR6-A



MR6-B

| | MR6 | MR6-P | MR6-A | MR6-B | |
|----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 仕様 | エアインターフェイスプロトコル | RAIN RFID/ISO 18000-63、EPCglobal Gen2v2 準拠 | | | |
| | EPC メモリ | 96 ビット | 96/128 ビット | 96 ビット | 96 ビット |
| | ユーザーメモリ | なし | 64/32 ビット | なし | なし |
| | 読み取り感度 (dBm) | -22 | -22 | -22 | -22 |
| | 書き込み感度 (dBm) | -17 | -17 | -17 | -17 |
| | ダイサイズ (μm) | 464.1 × 400 | 464.1 × 442 | 464.1 × 442 | 464.1 × 442 |
| 機能 | Impinj AutoTune 自動 RF チューニング | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| | Impinj Integra メモリ診断 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| | 堅牢な Impinj Enduro ボンディング構成 | 銅メッキ | 銅メッキ | 銅メッキ | 銅メッキ |
| | タグデータ保護機能 | なし | アクセス/キル 短距離モード | アクセス/キル 短距離モード | アクセス/キル 短距離モード |
| | Impinj TagFocus 重複読み取り防止 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Impinj FastID 高速読み取り | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |