

Catálogo Impinj de lectores fijos



R700



R420



R220

	R700	R420	R220	
ESPECIFICACIONES	Protocolo de interfaz aérea	RAIN RFID / conforme a ISO 18000 63 y EPCglobal Gen2v2		
	Puertos de antena	4	4	2
	Zonas de lectura (máx.)	32	32	16
	Tasa de lectura (máx. por segundo)	1100	1100	200
	Potencia de transmisión (máx., dBm)	33	32,5	32,5
	Sensibilidad de recepción (dBm)	-92	-84	-84
	Velocidad del procesador (GHz)	1 (doble núcleo)	0,4 (un núcleo)	0,4 (un núcleo)
	Memoria de acceso aleatorio (RAM) (MB)	1024	256	256
	Tamaño de partición de aplicación personalizada (CAP) (MB)	128	32	32
	CARACTERÍSTICAS	Interfaz de Impinj y dispositivo IoT	✓	
Soporte para periféricos USB (ranuras)		3	1	1
Conector de entrada/salida de propósito general (GPIO)		Integrado	Accesorio	Accesorio
Conectividad de red Gigabit Ethernet		✓		
Fuentes de alimentación		802.3af PoE/ 802.3at PoE+	Adaptador AC/DC para todas las regiones IEEE 802.3af PoE para todas las regiones excepto EU2 EU2: IEEE 802.3at PoE+	