

R120の提供終了プロセスを開始します。

Impinj 固定式リーダーポートフォリオ



R700



R420



R220



R120

	R700	R420	R220	R120
エアインターフェイスプロトコル	RAIN RFID / ISO 18000-63、EPCglobal Gen2v2 準拠			
アンテナポート	4	4	2	1
読み取り範囲(最大)	32	32	2	8
読み取り速度(秒速最大)	1,100	1,100	200	200
送信出力(最大 dBm)	33	32.5	32.5	30
受信感度(dBm)	-92	-84	-84	-84
プロセッサ処理速度(GHz)	1(デュアルコア)	0.4(シングルコア)	0.4(シングルコア)	0.4(シングルコア)
RAM(MB)	1024	256	256	256
カスタムアプリケーションパーティション(CAP)サイズ(MB)	128	32	32	32
Impinj IoT デバイスインターフェイス	✓			
サポートする USB 周辺機器の台数(スロット数)	3	1	1	1
汎用入出力(GPIO)コネクタ	付属	アクセサリ	アクセサリ	アクセサリ
ギガビット・イーサネット接続	✓			
電源	802.3af PoE / 802.3at PoE+	全地域 : AC-DC アダプター EU2以外の全地域 : IEEE 802.3af PoE EU2 : IEEE 802.3at PoE+		