

R120正在报废过程中。

# Impinj 固定读写器产品系列



R700



R420



R220



R120

		RAIN RFID / 符合 ISO 18000-63 和 EPCglobal Gen2v2 规定			
规格	空中接口协议	RAIN RFID / 符合 ISO 18000-63 和 EPCglobal Gen2v2 规定			
	天线端口	4	4	2	1
	读取区(最大)	32	32	2	8
	读取速率(每秒最高)	1,100	1,100	200	200
	传输功率(最大, dBm)	33	32.5	32.5	30
	接收灵敏度 (dBm)	-92	-84	-84	-84
	处理器速度 (GHz)	1(双核)	0.4(单核)	0.4(单核)	0.4(单核)
	随机存取内存 (MB)	1024	256	256	256
	自定义应用程序分区 (CAP) 大小 (MB)	128	32	32	32
特性	Impinj 物联网设备接口	✓			
	支持 USB 外围设备(插槽数)	3	1	1	1
	通用输入/输出(GPIO) 连接器	集成	配件	配件	配件
	千兆以太网网络连接	✓			
	电源	802.3af PoE/802.3at PoE+	所有地区：AC-DC 适配器 除东欧外的所有地区：IEEE 802.3af PoE 东欧：IEEE 802.3at PoE+		