

Catálogo de Gateway Impinj

xPortal está en el proceso de final de su vida útil.



Impinj xArray

Impinj xSpan

Impinj xPortal

		RAIN RFID / conforme a ISO 18000 63 y EPCglobal Gen2v2		
ESPECIFICACIONES	Protocolo de interfaz aérea	RAIN RFID / conforme a ISO 18000 63 y EPCglobal Gen2v2		
	Implementación	Fija, cenital	Fija, cenital o entradas/salidas	Fija, entradas/salidas
	Cobertura	≤ 140 m ² (1500 ft ²)	≤ 90 m ² (1000 ft ²)	≤ 65 m ² (700 ft ²)
	Zonas de lectura	52	13	2
	Potencia radiada (máx.) <i>Consulte la reglamentación en cuanto a limitaciones específicas de cada país</i>	4W EIRP AC/PoE	4W EIRP AC/PoE	4W EIRP AC/PoE
CARACTERÍSTICAS	Implementación llave en mano	✓	✓	✓
	Antenas integradas	✓	✓	✓
	Monitorización continua de elementos etiquetados	✓	✓	✓
	Mapeo de localización de elementos etiquetados	✓		
	Monitorización de paso por umbral	✓	✓	
	Fuentes de alimentación	Fuente de alimentación AC/DC: todos los modelos IEEE 802.3af PoE: todos los modelos excepto EU2 IEEE 802.3at PoE+: modelo EU2		Fuente de alimentación AC-DC: todos los modelos IEEE 802.3af PoE: todos los modelos