# Chip de etiqueta de la Serie Impinj M700

| | | M750 | M730 |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES | Protocolo de interfaz aérea | RAIN RFID / conforme a ISO 18000 63 y EPCglobal Gen2v2 | |
| | Memoria EPC | 96 bits | 128 bits |
| | Memoria del usuario | 32 bits | Ninguna |
| | Sensibilidad de lectura (dBm) | -24 | -24 |
| | Sensibilidad de escritura (dBm) | -21 | -21 |
| | Tamaño del troquel (µm) | 396,7 x 286,7 | 396,7 x 286,7 |
| CARACTERÍSTICAS | Sintonización RF automática Impinj AutoTune™ | Mejorado | Mejorado |
| | Diagnóstico de memoria Impinj Integra™ | Mejorado | Mejorado |
| | Conexiones Robustas Impinj Enduro™ | Con capa de oro | Con capa de oro |
| | Funciones de protección de datos de etiquetas | Impinj Modo Protegido<br>Access/Kill<br>Modo de campo próximo | Impinj Modo Protegido<br>Access/Kill<br>Modo de campo próximo |
| | Prevención de lecturas redundantes Impinj TagFocus™ | ✓ | ✓ |
| | Lectura a alta velocidad Impinj FastID™ | ✓ | ✓ |

IMPINJ © 2021, Impinj, Inc. www.impinj.com

*El rendimiento de los productos Impinj se basa en los datos de modelado y pruebas de Impinj; los resultados reales pueden variar.*