

Catalogue de lecteurs fixes Impinj



R700



R420



R220

	R700	R420	R220	
DONNÉES TECHNIQUES	Protocole d'interface hertzienne			RAIN RFID / ISO 18000-63 et conforme à EPCglobal Gen2v2
	Ports d'antenne			4 4 2
	Zones de lecture (max.)			32 32 16
	Vitesse de lecture (max par seconde)			1,100 1,100 200
	Puissance de transmission (max, dBm)			33 32,5 32,5
	Sensibilité de réception (dBm)			-92 -84 -84
	Vitesse du processeur (GHz)			1 (Dual-core) 0,4 (Single core) 0,4 (Single core)
	Mémoire vive (Mo)			1024 256 256
	Taille de partition personnalisée à l'application (MB)			128 32 32
CARACTÉRISTIQUES	Interface de l'appareil Impinj IoT			✓
	Prise en charge de périphériques USB (fentes)			3 1 1
	Connecteur d'entrée/sortie (GPIO) à usage général			Intégré Accessoire Accessoire
	Connectivité réseau Gigabit Ethernet			✓
	Sources d'alimentation			802.3af PoE/ 802.3at PoE+ Toutes les régions : adaptateur AC-DC Toutes les régions sauf EU2 : IEEE 802.3af PoE EU2 : IEEE 802.3at PoE+