

# Impinj 固定式リーダーポートフォリオ



R720



R700



R420



R220

仕様	エアインターフェイスプロトコル	RAIN RFID/ISO 18000-63、EPCglobal Gen2v2 準拠			
	アンテナポート	4	4	4	2
	読み取り範囲(最大)	32	32	32	16
	読み取り速度(秒速最大)	1,100	1,100	1,100	200
	送信出力(最大dBm)	33	33	32.5	32.5
	ISO 18046-2 対応受信感度 (dBm)	-93	-93	-84	-84
	プロセッサ処理速度 (GHz)	1.4 (クアッドコア)	1 (デュアルコア)	0.4 (シングルコア)	0.4 (シングルコア)
	RAM (MB)	1024	1024	256	256
	カスタムアプリケーションパーティション (CAP) サイズ (MB)	256	128*	32	32
	機能	Impinj IoT デバイスインターフェイス	✓	✓	
サポートする USB 周辺機器の台数(スロット数)		3	3	1	1
汎用入出力 (GPIO) コネクタ		統合	統合	アクセサリ	アクセサリ
ギガビット・イーサネット接続		✓	✓		
電源		802.3at PoE+	802.3af PoE/ 802.3at PoE+	全地域 : AC-DC アダプター EU2 以外の全地域 : IEEE 802.3af PoE EU2 : IEEE 802.3at PoE+	

受信感度データは CISC が実施する感度テストを使用してテスト済み、90% PSR、およびリーダー RF モード FCC DRM M8 @ 30 dBm、反射損失 15 dB。\*v. 8.2 ファームウェアを使用して 256MB にアップグレード可能。