

Impinj M700 シリーズタグチップ



M730



M750



M770



M775



M780



M781

仕様		RAIN RFID/ISO 18000-63、EPCglobal Gen2v2 準拠					
		M730	M750	M770	M775	M780	M781
エアインターフェイスプロトコル		RAIN RFID/ISO 18000-63、EPCglobal Gen2v2 準拠					
EPC メモリ		128	96	128	128	496	128
ユーザーメモリ		0	32	32	32	128	512
読み取り感度 (dBm)		-24		-24	-24	-23.5	
強化された Impinj AutoTune™ 自動 RF チューニング		✓		✓	✓		✓
アクセス/キルパスワード		共有		共有	共有		共有
強化された Impinj Integra™ メモリ診断機能		✓		✓	✓		✓
堅牢な Impinj Enduro™ ボンディング構成		標準		標準	標準		拡張
Impinj 保護モード		✓		✓	✓		✓
Impinj 停止不可能モード		-		✓	✓		✓
GS1 EPCglobal Gen2v2 追跡不可/短距離		✓		✓	✓		✓
GS1 EPCglobal Gen2v2 認証		-		-	✓		-
RF 互換性		M700 シリーズのすべてのタグチップに互換性あり					
全方向での読み取り		Impinj Core3D™ アンテナ					
Impinj TagFocus™ 読み取り冗長性保護機能		✓		✓	✓		✓*
Impinj FastID™ 高速読み取り		✓		✓	✓		✓

*M780は、FastIDモード中は、EPCの最初の400ビットのみ後方散乱するように制限されています。