

# Impinj Monza R6

## Series de Chip de etiqueta



**MR6**



**MR6-P**



**MR6-A**



**MR6-B**

		RAIN RFID / conforme a ISO 18000 63 y EPCglobal Gen2v2			
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Protocolo de interfaz aérea	RAIN RFID / conforme a ISO 18000 63 y EPCglobal Gen2v2			
	Memoria EPC	96 bits	96/128 bits	96 bits	96 bits
	Memoria del usuario	Ninguna	64/32 bits	Ninguna	Ninguna
	Sensibilidad de lectura (dBm)	-22	-22	-22	-22
	Sensibilidad de escritura (dBm)	-17	-17	-17	-17
	Tamaño del troquel (µm)	464,1 x 400	464,1 x 442	464,1 x 442	464,1 x 442
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Sintonización RF automática AutoTune™	Normal	Normal	Normal	Normal
	Diagnóstico de memoria Integra™	Normal	Normal	Normal	Normal
	Conexiones Robustas Enduro™	Con cobertura de cobre	Con cobertura de cobre	Con cobertura de cobre	Con cobertura de cobre
	Funciones de protección de datos de etiquetas	Ninguna	Access/Kill Modo de campo próximo	Access/Kill Modo de campo próximo	Access/Kill Modo de campo próximo
	Prevención de lecturas redundantes TagFocus™	✓	✓	✓	✓
	Lectura a alta velocidad FastID™	✓	✓	✓	✓