


Catalogue de lecteurs fixes Impinj

R120 est en fin de vie.



R700



R420



R220



R120

	R700	R420	R220	R120	
DONNÉES TECHNIQUES	Protocole d'interface hertzienne	RAIN RFID / ISO 18000-63 et conforme à EPCglobal Gen2v2			
	Ports d'antenne	4	4	2	1
	Zones de lecture (max.)	32	32	2	8
	Vitesse de lecture (max par seconde)	1 100	1,100	200	200
	Puissance de transmission (max, dBm)	33	32,5	32,5	30
	Sensibilité de réception (dBm)	-92	-84	-84	-84
	Vitesse du processeur (GHz)	1 (Dual-core)	0,4 (Single core)	0,4 (Single core)	0,4 (Single core)
	Mémoire vive (Mo)	1 024	256	256	256
	Taille de partition personnalisée à l'application (MB)	128	32	32	32
CARACTÉRISTIQUES	Interface de l'appareil Impinj IoT	✓			
	Prise en charge de périphériques USB (fentes)	3	1	1	1
	Connecteur d'entrée/sortie (GPIO) à usage général	Intégré	Accessoire	Accessoire	Accessoire
	Connectivité réseau Gigabit Ethernet	✓			
	Sources d'alimentation	802.3af PoE/802.3at PoE+	Toutes les régions : adaptateur AC-DC Toutes les régions sauf EU2 : IEEE 802.3af PoE EU2 : IEEE 802.3at PoE+		